














GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	G1000C		GQ1000C			
Tensione Voltage Voltage	Volt	400/231	380/220	Versione aperta Open version Version ouverte		Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée			
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kVA	910	974						
Potenza servizio emergenza Stand by power Puissance service secours	kVA	1.001	1.071						
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance		cos 0,8							
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kWe	740	827						
Potenza servizio emergenza Stand-by Power Puissance service secours	kWe	821	916						
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consommation combustible 70% charge		130 l/h	145 l/h						
MOTORE ENGINE MOTEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800	ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800		
Modello Model Modèle		 QST30G3		Modello Model Modèle		 LSA 50.1 LSA 50.1			
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	KWm	786	876	Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue		40°C 910 kVA	40°C 974 kVA		
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	KWm	875	975	Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal		94,6 %	95,1 %		
Aspirazione Aspiration Aspiration		Sovralimentata Turbocharged Suralimentée		Eccitatrice Exciter Excitatrice pivotante		Senza spazzole - ponte di diodi Brushless - edge of diodes Sans balais - pont de diodes			
Raffreddamento Cooling system Refroidissement		Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		6			
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse		Elettronico Electronic Electronique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		300%: 10 s			
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres		12		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	4	3+ N		
Cilindrata Displacement Déplacement		30.480 cm³		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	H	IP 23		
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course		140 x 165 mm		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	0,5 %	R449 AREP		
INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES				QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE					
Serbatoio Fuel tank Réservoir		Peso Weight Poids		Dimensioni Dimensions Dimensions		Manuale standard Manual standard Manuel standard	Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option		
	l	Kg	cm (L x W x H))						
G1000C	600	8.850	430	200	245				
GQ1000C	400	ISO 20' CONTAINER				QM4400	Q 4400AMF	Q4400ATS	Q4400STS