














GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	G1100P		GQ1100P	
Tensione Voltage Voltage	Volt	400/231	380/220	Versione aperta Open version Version ouverte		Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kVA	1.020	974				
Potenza servizio emergenza Stand by power Puissance service secours	kVA	1.120	1.071				
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance		cos 0,8					
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kWe	816	794				
Potenza servizio emergenza Stand-by Power Puissance service secours	kWe	897	874				
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consommation combustible 70% charge		156 l/h	147 l/h				
MOTORE ENGINE MOTEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800	ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800
Modello Model Modèle		4008TAG2A 4008TAG2		Modello Model Modèle		LSA 50.1	LSA 50.1
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	KWm	861	838	Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue		40°C 1.025 kVA	40°C 974 kVA
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	KWm	947	924	Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal		95,0 %	95,1 %
Aspirazione Aspiration Aspiration		Sovralimentata Turbocharged Suralimentée		Eccitatrice Exciter Excitatrice pivotante		Senza spazzole - ponte di diodi Brushless - edge of diodes Sans balais - pont de diodes	
Raffreddamento Cooling system Refroidissement		Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		6	
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse		Elettronico Electronic Electronique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		300%: 10 s	
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres		8		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	4	3+ N
Cilindrata Displacement Déplacement		30.561 cm³		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	H	IP 23
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course		160 X 190 mm		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	0,5 %	R 449 AREP
INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTIC INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES				QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE			
	Serbatoio Fuel tank Réservoir	Peso Weight Poids	Dimensioni Dimensions Dimensions		Manuale standard Manual standard Manuel standard	Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option	
							
	l	Kg	cm (L x W x H))				
G1100P	600	8.000	500	200	330		
GQ1100P	400	ISO 20' CONTAINER					
							
	QM4400	Q 4400AMF	Q4400ATS	Q4400STS			