














GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	G120C		GX120C	
Tensione Voltage Voltage	Volt	400/231	220/127	Versione aperta Open version Version ouverte		Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kVA	105	123				
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	kVA	115	135				
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance		cos 0,8					
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kWe	84	98				
Potenza servizio emergenza Standby Power Puissance service secours	kWe	92	108				
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consommation combustible 70% charge		16,8 l/h	20,5 l/h				
MOTORE ENGINE MOTEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800	ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800
Modello Model Modèle		 6BT5.9G6		Modello Model Modèle		 LSA 44.2 LSA 44.2	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	KWm	93	114	Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue		40°C 105 kVA	40°C 123 kVA
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	KWm	104	123	Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal		92,1 %	91,8 %
Aspirazione Aspiration Aspiration		Sovralimentata Turbocharged Suralimentée		Excitatrice Exciter Excitatrice		Senza spazzole - ponte di diodi Brushless - edge of diodes Sans balais - pont de diodes	
Raffreddamento Cooling system Refroidissement		Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		12	
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse		Elettronico Electronic Electronique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		300%: 10 s	
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres		6		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	4	3+ N
Cilindrata Displacement Déplacement		cm³ 5.900		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	H	IP 23
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course		102 x 120 mm		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	0,5 %	R 438 AREP
INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTIC INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES				QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE			
	Serbatoio Fuel tank Réservoir	Peso Weight Poids	Dimensioni Dimensions Dimensions	Manuale standard Manual standard Manuel standard	Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option		
							
	l	Kg	cm (L x W x H)				
G120C	100	1.200	195 77 145				
GX120C	135	1.700	297 113 190	QM120	Q4400AMF	Q4400ATS	Q4400STS