














GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	G1400C		GQ1400C	
Tensione Voltage Voltage	<b>Volt</b>	<b>400/231</b>	<b>380/220</b>	Versione aperta Open version Version ouverte		Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	<b>kVA</b>	<b>1.280</b>	<b>1.354</b>				
Potenza servizio emergenza Stand by power Puissance service secours	<b>kVA</b>	<b>1.400</b>	<b>1.490</b>				
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance		<b>cos 0,8</b>					
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	<b>kWe</b>	<b>1.024</b>	<b>1.130</b>				
Potenza servizio emergenza Stand-by Power Puissance service secours	<b>kWe</b>	<b>1.126</b>	<b>1.281</b>				
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consommation combustible 70% charge		<b>186 l/h</b>	<b>207 l/h</b>				
<b>MOTORE</b> <b>ENGINE</b> <b>MOTEUR</b>	<b>giri/min</b> <b>rpm</b> <b>tr/min</b>	<b>1500</b>	<b>1800</b>	<b>ALTERNATORE</b> <b>ALTERNATOR</b> <b>ALTERNATEUR</b>	<b>giri/min</b> <b>rpm</b> <b>tr/min</b>	<b>1500</b>	<b>1800</b>
Modello Model Modèle		 <b>KTA50G3</b>		Modello Model Modèle		 <b>LSA 50.1</b> <b>LSA 50.1</b>	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	<b>KWm</b>	<b>1.074</b>	<b>1.182</b>	Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue		<b>40°C</b> <b>1.325 kVA</b>	<b>40°C</b> <b>1.354 kVA</b>
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	<b>KWm</b>	<b>1.204</b>	<b>1.342</b>	Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal		<b>95.5 %</b>	<b>95.6 %</b>
Aspirazione Aspiration Aspiration		Sovralimentata Turbocharged Suralimentée		Eccitatrice Exciter Excitatrice pivotante		<b>Senza spazzole</b> - ponte di diodi <b>Brushless</b> - edge of diodes <b>Sans balais</b> - pont de diodes	
Raffreddamento Cooling system Refroidissement		Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		<b>6</b>	
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse		Elettronico Electronic Electronique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		<b>300%: 10 s</b>	
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres		<b>16</b>		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	<b>4</b>	<b>3+</b> <b>N</b>
Cilindrata Displacement Déplacement		<b>50.300 cm<sup>3</sup></b>		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	<b>H</b>	<b>IP 23</b>
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course		<b>159 x 159 mm</b>		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	<b>0,5 %</b>	<b>R 449</b> <b>AREP</b>
<b>INFORMAZIONI LOGISTICHE</b> <b>LOGISTICS INFORMATION</b> <b>INFORMATIONS LOGISTIQUES</b>				<b>QUADRO ELETTRICO</b> <b>CONTROL PANEL</b> <b>COFFRET DE COMMANDE</b>			
	Serbatoio Fuel tank Réservoir	Peso Weight Poids	Dimensioni Dimensions Dimensions	Manuale standard Manual standard Manuel standard	Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option		
							
<b>G1400C</b>	<b>600</b>	<b>10.800</b>	<b>565</b> <b>200</b> <b>255</b>	<b>QM4400</b>	<b>Q 4400AMF</b>	<b>Q4400ATS</b>	<b>Q4400STS</b>
<b>GQ1400C</b>	<b>400</b>	<b>ISO 40' CONTAINER</b>					