











GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	G1400P		GQ1400P	
Tensione Voltage Voltage	Volt	400/231	380/220	Versione aperta Open version Version ouverte		Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kVA	1.240	1.245				
Potenza servizio emergenza Stand by power Puissance service secours	kVA	1.365	1.370				
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance		cos 0,8					
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kWe	993	995				
Potenza servizio emergenza Stand-by Power Puissance service secours	kWe	1.095	1.098				
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consommation combustible 70% charge		181 l/h	186 l/h				
MOTORE ENGINE MOTEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800	ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800
Modello Model Modèle		 4012TWG2		Modello Model Modèle		 LSA 50.1 LSA 50.1	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	KWm	1.044	1.044	Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue		40°C 1.325 kVA	40°C 1.259 kVA
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	KWm	1.154	1.154	Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal		95,5 %	95,6 %
Aspirazione Aspiration Aspiration		Sovralimentata Turbocharged Suralimentée		Eccitatrice Exciter Excitatrice pivotante		Senza spazzole - ponte di diodi Brushless - edge of diodes Sans balais - pont de diodes	
Raffreddamento Cooling system Refroidissement		Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		6	
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse		Elettronico Electronic Electronique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		300%: 10 s	
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres		12		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	4	3+ N
Cilindrata Displacement Déplacement		45.852 cm³		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	H	IP 23
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course		160 X 190 mm		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	0,5 %	R 449 AREP
INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTIC INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES				QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE			
	Serbatoio Fuel tank Réservoir	Peso Weight Poids	Dimensioni Dimensions Dimensions		Manuale standard Manual standard Manuel standard	Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option	
	l	Kg	cm (L x W x H))				 + 
G1400P	600	10.100	500	200 230	QM4400	Q 4400AMF	Q4400ATS Q4400STS
GQ1400P	400	ISO 40' CONTAINER					