













GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	G150P		GX150P	
Tensione Voltage Voltage	Volt	400/231	220/127	Versione aperta Open version Version ouverte		Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kVA	135	155				
Potenza servizio emergenza Stand by power Puissance service secours	kVA	150	170				
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance		cos 0,8					
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kWe	114,5	126				
Potenza servizio emergenza Stand-by Power Puissance service secours	kWe	125,5	138,5				
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consommation combustible 70% charge		20,1 l/h	24,4 l/h				
MOTORE ENGINE MOTEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800	ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800
Modello Model Modèle		 1006 TAG		Modello Model Modèle		 LSA 44.2 L SA 44.2	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	KWm	125	137 ,5	Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue		40°C 135 kVA	40°C 155 kVA
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	KWm	137,5	151,5	Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal		92,9 %	92,7 %
Aspirazione Aspiration Aspiration		Sovralimentata Turbocharged Suralimentée		Eccitatrice Exciter Excitatrice pivotante		Senza spazzole - ponte di diodi Brushless - edge of diodes Sans balais - pont de diodes	
Raffreddamento Cooling system Refroidissement		Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		12	
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse		Elettronico Electronic Electronique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		300%: 10 s	
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres		6		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	4	3+ N
Cilindrata Displacement Déplacement		5.990 cm³		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	H	IP 23
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course		100 x 127 mm		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	0,5 %	R 438 AREP
INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTIC INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES				QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE			
	Serbatoio Fuel tank Réservoir	 Peso Weight Poids	 Dimensioni Dimensions Dimensions	Manuale standard Manual standard Manuel standard	Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option		
	l	Kg	cm (L x W x H))				
G150P	100	1.200	230 77 144				
GX150P	135	1.750	297 113 190	QM120	Q 4400AMF	Q4400ATS	Q4400STS