

| GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE | | 50 Hz | 60 Hz | G1600C | | GQ1600C | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|--|-----------------|-----------------|
| Tensione Voltage Voltage | Volt | 400/231 | 380/220 | Versione aperta Open version Version ouverte | | Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée | | | |
| Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue | kVA | 1.400 | --- |  | |  | | | |
| Potenza servizio emergenza Stand by power Puissance service secours | kVA | 1.540 | --- | | | | | | |
| Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance | | cos 0,8 | |  | |  | | | |
| Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue | kWe | 1.120 | --- | | | | | | |
| Potenza servizio emergenza Stand-by Power Puissance service secours | kWe | 1.331 | --- | | | | | | |
| Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consumation combustible 70% charge | | 207 l/h | --- | | | | | | |
| MOTORE ENGINE MOTEUR | giri/min rpm tr/min | 1500 | 1800 | ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR | giri/min rpm tr/min | 1500 | 1800 | | |
| Modello Model Modèle | |  KTA50G8 | | Modello Model Modèle | |  LSA 50.1 | | | |
| Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue | KWm | 1.168 | --- | Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue | | 40°C 1.425 kVA | --- | | |
| Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours | KWm | 1.397 | --- | Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal | | 95.8 % | --- | | |
| Aspirazione Aspiration Aspiration | | Sovralimentata Turbocharged Suralimentée | | Eccitatrice Exciter Excitatrice pivotante | | Senza spazzole - ponte di diodi Brushless - edge of diodes Sans balais - pont de diodes | | | |
| Raffreddamento Cooling system Refroidissement | | Acqua Water Eau | | Morsetti Wires Fils | | 6 | | | |
| Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse | | Elettronico Electronic Electronique | | Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit | | 300%: 10 s | | | |
| Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres | | 16 | | Poli Poles Pôles | Fasi Phases Phases | 4 | 3+ N | | |
| Cilindrata Displacement Déplacement | | 50.300 cm³ | | Isolamento Insulation Isolation | Protezione Protection Protection | H | IP 23 | | |
| Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course | | 159 x 159 mm | | Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage | AVR | 0,5 % | R 449 AREP | | |
| INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTICS INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES | | | | QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE | | | | | |
| Serbatoio Fuel tank Réservoir |  | Peso Weight Poids |  | Dimensioni Dimensions Dimensions |  | Manuale standard Manual standard Manuel standard | Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option | | |
| | l | Kg | cm (L x W x H)) | | | | | | |
| G1600C | 600 | 10.800 | 565 | 200 | 255 |  | | | |
| GQ1600C | 400 | ISO 40' CONTAINER | | | | QM4400 | Q 4400AMF | Q4400ATS | Q4400STS |