












GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	G175V		GQ175V	
Tensione Voltage Voltage	Volt	400/231	220/127	Versione aperta Open version Version ouverte		Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kVA	150	161				
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	kVA	165	177				
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance		cos 0,8					
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kWe	120	129				
Potenza servizio emergenza Standby Power Puissance service secours	kWe	132	142				
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consummation combustible 70% charge		21,4 l/h	24,1 l/h				
MOTORE ENGINE MOTEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800	ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800
Modello Model Modèle		VOLVO PENTA TAD 720 GE		Modello Model Modèle		LS LEROY SOMER LSA 44.2 LSA 44.2	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	KWm	132	140	Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue		40°C 150 kVA	40°C 174 kVA
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	KWm	145	154	Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal		92,8 %	92,7 %
Aspirazione Aspiration Aspiration		Sovralimentata Turbocharged Suralimentée		Eccitatrice Exciter Excitatrice		Senza spazzole - ponte di diodi Brushless - edge of diodes Sans balais - pont de diodes	
Raffreddamento Cooling system Refroidissement		Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		12	
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse		Meccanico Mechanical Mécanique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		300%: 10 s	
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres		6		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	4	3+ N
Cilindrata Displacement Déplacement		cm³ 7.150		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	H	IP 23
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course		108 x 130 mm		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	0,5 %	R 438 AREP
INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTIC INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES				QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE			
	Serbatoio Fuel tank Réservoir	Peso Weight Poids	Dimensioni Dimensions Dimensions			Manuale standard Manual standard Manuel standard	Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option
							
	l	Kg	cm (L x W x H))				
G175V	113	1.750	250	87	151		  
GQ175V	328	1.800	363	123	221	QM120	Q4400AMF Q4400ATS Q4400STS