
















GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	G275JD		GQ275JD		
Tensione Voltage Voltage	Volt	400/231	220/127	Versione aperta Open version Version ouverte		Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée		
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kVA	250	288					
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	kVA	275	317					
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance		cos 0,8						
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kWe	200	230					
Potenza servizio emergenza Standby Power Puissance service secours	kWe	220	254					
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consommation combustible 70% charge		36,4 l/h	43,2 l/h					
MOTORE ENGINE MOTEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800	ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800	
Modello Model Modèle		 6081 HF 001		Modello Model Modèle		 LSA 46.2 LSA 46.2		
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	KWm	221	248	Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue		40°C 250 kVA	40°C 289 kVA	
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	KWm	243	272	Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal		93,3 %	93,2 %	
Aspirazione Aspiration Aspiration		Sovralimentata Turbocharged Suralimentée		Eccitatrice Exciter Excitatrice		Senza spazzole - ponte di diodi Brushless - edge of diodes Sans balais - pont de diodes		
Raffreddamento Cooling system Refroidissement		Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		12		
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse		Meccanico Mechanical Mécanique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		300%: 10 s		
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres		6		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	4	3+ N	
Cilindrata Displacement Déplacement		cm³ 8.100		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	H	IP 23	
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course		116 x 129 mm		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	0,5 %	R 448 AREP	
INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTIC INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES				QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE				
	Serbatoio Fuel tank Réservoir	Peso Weight Poids	Dimensioni Dimensions Dimensions			Manuale standard Manual standard Manuel standard	Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option	
								
	l	Kg	cm (L x W x H))					
G275JD	263	2.090	260	110	188			
GQ275JD	340	3.200	383	123	221			
						QM120	Q4400AMF	Q4400ATS