












GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	G351V		GQ351V			
Tensione Voltage Voltage	Volt	400/231	220/127	Versione aperta Open version Version ouverte		Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée			
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kVA	315	345						
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	kVA	346	380						
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance		cos 0,8							
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kWe	252	276						
Potenza servizio emergenza Standby Power Puissance service secours	kWe	277	304						
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consummation combustible 70% charge		45,1 l/h	50,3 l/h						
MOTORE ENGINE MOTEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800	ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800		
Modello Model Modèle		VOLVO PENTA TAD 941 GE		Modello Model Modèle		LS LEROY SOMER LSA 46.2 LSA 46.2			
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	KWm	279	294	Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue		40°C 315 kVA	40°C 372 kVA		
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	KWm	308	326	Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal		94,1 %	94,1 %		
Aspirazione Aspiration Aspiration		Sovralimentata Turbocharged Suralimentée		Eccitatrice Exciter Excitatrice		Senza spazzole - ponte di diodi Brushless - edge of diodes Sans balais - pont de diodes			
Raffreddamento Cooling system Refroidissement		Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		12			
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse		Elettronico Electronic Electronique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		300%: 10 s			
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres		6		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	4	3+ N		
Cilindrata Displacement Déplacement		cm³ 9.360		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	H	IP 23		
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course		120 x 138 mm		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	0,5 %	R 448 AREP		
INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTIC INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES				QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE					
	Serbatoio Fuel tank Réservoir	Peso Weight Poids	Dimensioni Dimensions Dimensions			Manuale standard Manual standard Manuel standard	Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option		
									
	l	Kg	cm (L x W x H))						
G351V	290	2.160	293	110	176				
GQ351V	360	3.440	383	163	221	QM120	Q4400AMF	Q4400ATS	Q4400STS