











GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	G40C		GX40C	
Tensione Voltage Voltage	Volt	400/231	220/127	Versione aperta Open version Version ouverte		Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kVA	35	41				
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	kVA	39	45				
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance		cos 0,8					
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kWe	28	33				
Potenza servizio emergenza Standby Power Puissance service secours	kWe	31	36				
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consumation combustible 70% charge		5,8 l/h	6,6 l/h				
MOTORE ENGINE MOTEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800	ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800
Modello Model Modèle		 4B3.3G1		Modello Model Modèle		 LSA 43.2 LSA 43.2	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	KWm	32	35	Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue		40°C 40 kVA	40°C 50 kVA
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	KWm	35	41	Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal		89,6 %	89,7 %
Aspirazione Aspiration Aspiration		Naturale Natural Naturelle		Excitatrice Exciter Excitatrice		Senza spazzole - ponte di diodi Brushless - edge of diodes Sans balais - pont de diodes	
Raffreddamento Cooling system Refroidissement		Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		12	
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse		Meccanico Mechanical Mécanique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		300%: 10 s	
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres		4		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	4	3+ N
Cilindrata Displacement Déplacement		cm³ 3.300		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	H	IP 23
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course		95 x 115 mm		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	0,5 %	R 438 AREP
INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTIC INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES				QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE			
	Serbatoio Fuel tank Réservoir	Peso Weight Poids	Dimensioni Dimensions Dimensions	Manuale standard Manual standard Manuel standard	Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option		
							
	l	Kg	cm (L x W x H)				
G40C	79	650	170 77 134				
GX40C	135	1.000	230 113 165	QM120	Q4400AMF	Q4400ATS	Q4400STS