









GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	G411V		GQ411V	
Tensione Voltage Voltage	Volt	400/231	220/127	Versione aperta Open version Version ouverte		Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kVA	380	401				
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	kVA	418	441				
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance		cos 0,8					
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kWe	304	321				
Potenza servizio emergenza Standby Power Puissance service secours	kWe	334	353				
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consommation combustible 70% charge		52,9 l/h	57,7 l/h				
MOTORE ENGINE MOTEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800	ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800
Modello Model Modèle		VOLVO PENTA TAD 1241 GE		Modello Model Modèle		LEROY SOMER LSA 47.2 LSA 47.2	
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	KWm	323	344	Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue		40°C 410 kVA	40°C 456 kVA
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	KWm	354	378	Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal		94,5 %	93,8 %
Aspirazione Aspiration Aspiration		Sovralimentata Turbocharged Suralimentée		Eccitatrice Exciter Excitatrice		Senza spazzole - ponte di diodi Brushless - edge of diodes Sans balais - pont de diodes	
Raffreddamento Cooling system Refroidissement		Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		12	
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse		Elettronico Electronic Electronique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		300%: 10 s	
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres		6		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	4	3+ N
Cilindrata Displacement Déplacement		12.130 cm³		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	H	IP 23
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course		131 x 150 mm		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	0,5 %	R 448 AREP
INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTIC INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES				QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE			
	Serbatoio Fuel tank Réservoir	Peso Weight Poids	Dimensioni Dimensions Dimensions	Manuale standard Manual standard Manuel standard	Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option		
	l	Kg	cm (L x W x H))				
G411V	294	2.700	295 114 175	QM120	Q4400AMF	Q4400ATS	Q4400STS
GQ411V	405	4.150	425 200 225				