














GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	G451P		GQ451P				
Tensione Voltage Voltage	Volt	400/231	220/127	Versione aperta Open version Version ouverte		Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée				
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kVA	405	438							
Potenza servizio emergenza Stand by power Puissance service secours	kVA	450	500							
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance		cos 0,8								
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kWe	324	351							
Potenza servizio emergenza Stand-by Power Puissance service secours	kWe	363	400							
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consommation combustible 70% charge		57,5 l/h	70,1 l/h							
MOTORE ENGINE MOTEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800	ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800			
Modello Model Modèle		 2306C-E14 TAG3		Modello Model Modèle		 LSA 47.2 LSA 47.2				
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	KWm	344	376	Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue		40°C 410 kVA	40°C 456 kVA			
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	KWm	387	430	Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal		94,5 %	93,7 %			
Aspirazione Aspiration Aspiration		Sovralimentata Turbocharged Suralimentée		Eccitatrice Exciter Excitatrice pivotante		Senza spazzole - ponte di diodi Brushless - edge of diodes Sans balais - pont de diodes				
Raffreddamento Cooling system Refroidissement		Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		12				
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse		Elettronico Electronic Electronique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		300%: 10 s				
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres		6		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	4	3+ N			
Cilindrata Displacement Déplacement		14.600 cm³		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	H	IP 23			
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course		137 x 165 mm		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	0,5 %	R 448 AREP			
INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTIC INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES				QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE						
	Serbatoio Fuel tank Réservoir		Peso Weight Poids		Dimensioni Dimensions Dimensions		Manuale standard Manual standard Manuel standard	Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option		
	l	Kg	cm (L x W x H))							
G451P	302	2.900	308	110	197					
GQ451P	405	4.200	425	200	225	QM120	Q	4400AMF	Q4400ATS	Q4400STS