














GRUPPO ELETTROGENO GENERATING SET GROUPE ELECTROGENE		50 Hz	60 Hz	G501P		GQ501P			
Tensione Voltage Voltage	Volt	400/231	220/127	Versione aperta Open version Version ouverte		Versione insonorizzata Soundproof version Version insonorisée			
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kVA	455	531						
Potenza servizio emergenza Stand by power Puissance service secours	kVA	500	584						
Fattore di potenza Power factor Facteur de puissance		cos 0,8							
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	kWe	364	449						
Potenza servizio emergenza Stand-by Power Puissance service secours	kWe	402	499						
Consumo combustibile carico 70% Fuel consumption 70% load Consommation combustible 70% charge		66,8 l/h	79,4 l/h						
MOTORE ENGINE MOTEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800	ALTERNATORE ALTERNATOR ALTERNATEUR	giri/min rpm tr/min	1500	1800		
Modello Model Modèle		 2806C-E16TAG1		Modello Model Modèle		 LSA 47.2 LSA 47.2			
Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue	KWm	387	478	Potenza servizio continuo Continuous power Puissance service continue		40°C 455 kVA	40°C 531 kVA		
Potenza servizio emergenza Standby power Puissance service secours	KWm	430	532	Efficienza massima Max efficiency Rendement maximal		94,5 %	94,3 %		
Aspirazione Aspiration Aspiration		Sovralimentata Turbocharged Suralimentée		Eccitatrice Exciter Excitatrice pivotante		Senza spazzole - ponte di diodi Brushless - edge of diodes Sans balais - pont de diodes			
Raffreddamento Cooling system Refroidissement		Acqua Water Eau		Morsetti Wires Fils		12			
Regolatore di giri Speed governor Régulateur de vitesse		Elettronico Electronic Electronique		Corrente di cortocircuito Short-circuit current Courant de court-circuit		300%: 10 s			
Numero cilindri Cylinders number Nombre des cylindres		6		Poli Poles Pôles	Fasi Phases Phases	4	3+ N		
Cilindrata Displacement Déplacement		15.800 cm³		Isolamento Insulation Isolation	Protezione Protection Protection	H	IP 23		
Alesaggio x corsa Bore x stroke Alésage x course		140 X 171 mm		Regolatore di tensione Voltage regulation Régulation du voltage	AVR	0,5 %	R 448 AREP		
INFORMAZIONI LOGISTICHE LOGISTIC INFORMATION INFORMATIONS LOGISTIQUES				QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL COFFRET DE COMMANDE					
	Serbatoio Fuel tank Réservoir		Peso Weight Poids		Dimensioni Dimensions Dimensions		Manuale standard Manual standard Manuel standard	Automatico in opzione Automatic optional Automatique en option	
	l	Kg	cm (L x W x H))						
G501P	470	3.400	340	138	210				
G501P	455	5.200	485	200	225	QM120	Q 4400AMF	Q4400ATS	Q4400STS